

## Informazioni di prodotto 06.20.71

28-01-2022

### BioTec AS

#### Descrizione

BioTec AS è un lubrificante universale tecnologicamente avanzato. La sua speciale composizione lo rende biodegradabile. BioTec AS riduce l'attrito, è anti-umido e anti-sporco, garantisce una minima usura e previene la corrosione.

#### Applicazione

BioTec AS è adatto per deragliatori, catene, comandi, cavi e altre parti in movimento. Prima di utilizzare Kroon-Oil BioSol XT, pulire accuratamente le parti da lubrificare. Applicare quindi BioTech AS e rimuovere eventuali eccessi di prodotto con un panno privo di filacce. La regolare riapplicazione del prodotto previene l'eccessiva usura.

Con un pratico tappo dosatore per un'applicazione pulita e controllata. Ruotare il tappo di un quarto di giro e premere una dose dal flacone.

#### Caratteristiche tipiche

Colore	GROEN
Densità a 15°C, kg/l	0,918
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	52,00
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	10,40
Indice di viscosità	194
Punto di infiammabilità COC, °C	262
Punto di scorrimento, °C	-36

#### Confezioni disponibili



22004

Flacone 100 ml