

## Informazioni di prodotto 01.10.24

24-04-2024

### HDX 50

#### Descrizione

HDX 50 è un olio motore unigrado a base di oli di alta qualità raffinati con solvente con additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Dispersione e potere detergente elevati
- Elevata resistenza all'ossidazione
- Elevata resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma

#### Applicazione

HDX 50 è un olio lubrificante adatto per motori a benzina e diesel su veicoli e furgoni per servizio leggero.

Non adatto per turbo-diesel che richiedono un minimo di livello API CD o Mil-L-2104 C/D.

#### Specifiche

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,899
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	240,00
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	18,80
Indice di viscosità	96
Punto di infiammabilità COC, °C	258
Punto di scorrimento, °C	-12
Numero base totale, mgKOH/g	3,5
Numero di acidità, mgKOH/g	2,25
Cenere solfatata, %	0,55

#### Confezioni disponibili



35056

Secchio 20 l



20051

Latta 20 l



10131

Fusto 60 l



35698

Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.