Informazioni di prodotto 02.10.21

07-05-2024

Gearlube GL-4 80W-90

Descrizione

Gearlube GL-4 80W-90 è un olio minerale lubrificante per trasmissioni meccaniche, formulato con oli di base di alta qualità raffinati con solvente e additivi speciali "Estreme Pressioni" per ottenere le seguenti proprietà:

- Efficace resistenza all'ossidazione
- Elevata resistenza alla ruggine, alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Un basso punto di scorrimento
- Ottime proprietà "Estreme Pressioni"

Applicazione

Gearlube GL-4 80W-90 è adatto per gli assi posteriori ipoidi, le scatole cambio e le trasmissioni che richiedono un olio per "pressione estrema".

Specifiche

API GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 16A/17A/19A
MAN 341 Typ E2

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,896
Viscosità 40°C, mm²/s	149,00
Viscosità 100°C, mm²/s	14,80
Indice di viscosità	98
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-30
Numero di acidità, mgKOH/g	1,10
Cenere solfatata, %	0,03

Confezioni disponibili

33480 Flacone 1 l	01307 Latta 5 l	37498 Bag-in-Box 15 l	32739 20 L Bag in Box	36079 Secchio 20 l	31027 Latta 20 l	11103 Fusto 60 l	11203 Fusto 208 l	34558 1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com