

## Informazioni di prodotto 08.60.03

25-04-2024

### Carsinus VAC 10W-30

#### Descrizione

Carsinus VAC 10W-30 è un olio per pompe a vuoto a base di oli raffinati con solvente appositamente selezionati. È integrato con additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Notevole resistenza all'usura
- Eccellente protezione dalla ruggine e dalla corrosione
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Eccellente demulsionante
- Eccellente rilascio d'aria e resistenza alla formazione di schiuma
- Non intacca le guarnizioni sintetiche
- Un basso punto di scorrimento

#### Applicazione

Carsinus VAC 10W-30 è adatto per la lubrificazione di pompe a vuoto, basamenti e lubrificazione a nebbia d'olio, se è consigliato almeno un olio HLP.

#### Specifiche

ISO 6743-3 DVC

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,871
Viscosità -25°C, mPa.s	6800
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	72,00
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	11,00
Indice di viscosità	139
Punto di infiammabilità COC, °C	205
Punto di scorrimento, °C	-33
Numero base totale, mgKOH/g	3,5
Cenere solfatata, %	0,86

#### Confezioni disponibili



02311  
Latta 5 l



37091  
Secchio 20 l



12118  
Fusto 60 l



12216  
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.