Informazioni di prodotto 08.60.10

12-10-2024

Abacot MEP 460

Descrizione

Abacot MEP 460 è un olio per trasmissioni industriali di alta qualità. Il prodotto è a base di oli minerali, integrati con additivi senza piombo "Estreme Pressioni". Abacot MEP 460 presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente resistenza alle alte pressioni e agli shock di carico
- Efficace resistenza alle alte temperature
- Efficace contro la ruggine e la corrosione
- Notevole resistenza all'usura
- Eccellente resistenza alla formazione di schiuma
- Un basso punto di scorrimento

Applicazione

Abacot MEP 460 è indicato per la lubrificazione di quasi tutti i tipi di trasmissioni a ingranaggi industriali esposte a carichi pesanti e/o shock di carico.

Specifiche

AGMA 9005-F16 (AS)
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.101 E
DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 Type CKD

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,900
Viscosità 40°C, mm²/s	460,00
Viscosità 100°C, mm²/s	30,50
Indice di viscosità	95
Punto di infiammabilità COC, °C	255
Punto di scorrimento, °C	-12
Numero di acidità, mgKOH/g	0,54

Confezioni disponibili

20059
Latta 5 l

37098
Secchio 20 l

12139
Fusto 60 l

12237
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com