

Informazioni di prodotto 02.10.20

25-04-2024

Gearlube GL-4 80W

Descrizione

Gearlube GL-4 80W è un olio minerale lubrificante per trasmissioni meccaniche, formulato con oli di base di alta qualità raffinati con solvente e additivi speciali "Estreme Pressioni" per ottenere le seguenti proprietà:

- Efficace resistenza all'ossidazione
- Elevata resistenza alla ruggine, alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Un basso punto di scorrimento
- Ottime proprietà "Estreme Pressioni"

Applicazione

Gearlube GL-4 80W è adatto per gli assi posteriori ipoidi, le scatole cambio e le trasmissioni che richiedono un olio per "pressione estrema".

Specifiche

API GL-4

MIL-L-2105

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,889
Viscosità 40°C, mm ² /s	77,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	9,50
Indice di viscosità	98
Punto di infiammabilità COC, °C	205
Punto di scorrimento, °C	-30
Numero di acidità, mgKOH/g	1,10
Cenere solfatata, %	0,03

Confezioni disponibili



01209

Flacone 1 l



01323

Latta 5 l



36078

Secchio 20 l



11132

Fusto 60 l



11232

Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.