

## Informazioni di prodotto 08.10.10

04-05-2024

### Perlus H 46

#### Descrizione

Perlus H 46 è un olio idraulico "Estreme Pressioni" multigrado di alta qualità a base di oli raffinati con solvente appositamente selezionati. È integrato con additivi speciali per ottenere le seguenti proprietà:

- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Notevole resistenza all'usura
- Eccellente protezione dalla ruggine e dalla corrosione
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Eccellente demulsionante
- Eccellente rilascio d'aria e resistenza alla formazione di schiuma
- Non intacca le guarnizioni sintetiche
- Un punto di scorrimento molto basso

#### Applicazione

Perlus H 46 è ideale per i sistemi idraulici pesanti nei macchinari di movimento terra e per le installazioni fisse che funzionano a pressioni elevate e ad un'ampia gamma di temperature.

#### Specifiche

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-3 HVLP

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HV

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,850
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	45,80
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	8,04
Indice di viscosità	149
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di scorrimento, °C	-42
Numero di acidità, mgKOH/g	0,40
Cenere solfatata, %	0,06
Conductivity, pS	137

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

### Confezioni disponibili



32849  
Flacone 1 l



31091  
Latta 5 l



37483  
Bag-in-Box 15 l



37071  
Secchio 20 l



32035  
Latta 20 l



12124  
Fusto 60 l



33858  
Fusto 200 l



37184  
Fusto 200 l



12222  
Fusto 208 l



12729  
1000 L IBC