

Informazioni di prodotto 09.30.01

04-05-2024

Kroon-Oil Cleansol

Descrizione

Cleansol è uno sgrassatore a basso contenuto di composti aromatici, a base di solvente altamente raffinato. Grazie alle selezionate sostanze tensioattive, consente di ottenere un effetto pulito ottimale. Cleansol non è aggressivo e non comporta rischio di incendio grazie all'elevato punto di infiammabilità.

Applicazione

Cleansol rimuove olio, grasso, sporco ed è adatto per la facile pulizia di componenti di motori e macchine. Il forte potere pulente, il costo contenuto e l'evaporazione ridotta rendono Cleansol particolarmente conveniente. Applicare Cleansol sulla superficie da pulire, utilizzando una spazzola o lo spray. Si consiglia di abbinare Cleansol ad un detergente specifico per i componenti più piccoli. Cleansol non può essere smaltito direttamente nella rete fognaria comunale o in acque di superficie.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,805
Viscosità 20°C, mm ² /s	2,50
Viscosità 40°C, mm ² /s	1,98
Viscosità 100°C, mm ² /s	0,60
Punto di infiammabilità PM, °C	73
Punto di scorrimento, °C	-42

Confezioni disponibili



13039
Latta 30 l



13122
Fusto 60 l



13216
Fusto 208 l