

## Informazioni di prodotto 09.40.02

27-04-2024

### Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

#### Descrizione

Drauliquid-S DOT 4 è un fluido per freni sintetico con le seguenti caratteristiche:

- Un punto di scorrimento molto basso
- Non intacca le guarnizioni
- Minimi segni di corrosione

#### Applicazione

Drauliquid -S DOT 4 può essere utilizzato per tutti i sistemi frenanti a comando idraulico con freni a tamburo e a disco, che richiedono un fluido freni DOT 4.

#### Specifiche

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	1,062
Viscosità -40°C, mm <sup>2</sup> /s	1270
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	2,10
Punto di infiammabilità PM, °C	91
Punto di ebollizione (riflusso), °C	261
Punto di ebollizione umido, °C	158
pH - 50% in soluzione di etanolo	8,0

#### Confezioni disponibili



04006

Flacone 250  
ml

35663

Flacone 500  
ml

04206

Flacone 1 l



04304

Latta 5 l



37480

Bag-in-Box  
15 l

32975

20 L Bag in  
Box

56152

Secchio 20 l



14102

Fusto 60 l



31364

Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.