

Informazioni di prodotto 09.50.02

19-04-2024

Kroon-Oil Kroontex SDC

Descrizione

Kroontex SDC è un fluido preservante per la conservazione a lungo termine di macchine e componenti macchina. Il prodotto è composto da ingredienti tipo vasellina, integrati con un solvente minerale, speciale agente idrorepellente e additivi resistenti alla corrosione per ottenere le seguenti proprietà:

- Ottima qualità idrorepellenti: non occorre asciugare prima le parti umide
- Facile da rimuovere con un solvente minerale
- Eccellente demulsionante: il fluido può essere efficacemente separato dall'acqua
- Ottimo rivestimento superficiale di circa 10 µm: possibile ripristino se soggetto a danno lieve
- Ottima resistenza alla corrosione: durata minima della protezione ± 24 mesi per stoccaggio in interni e ± 12 mesi per stoccaggio in esterni senza riparo

Applicazione

Kroontex SDC è un fluido preservante per il settore industriale, adatto per preservare a lungo termine macchine e componenti macchina. Può essere applicato per immersione, a spruzzo, o con l'ausilio di una spazzola morbida. Kroontex SDC può essere rimosso con un prodotto sgrassatore (minerale o alcalino) e/o con lavaggio a pressione.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,828
Viscosità 20°C, mm ² /s	48,00
Punto di infiammabilità PM, °C	65

Confezioni disponibili



14040

Latta 30 l



14211

Fusto 208 l