

Informazioni di prodotto 01.40.50

01-07-2025

Armado Synth 5W-30

Descrizione

Armado Synth 5W-30: moderno olio sintetico per motori diesel per impiego in veicoli commerciali, con un livello di qualità senza precedenti. Grazie a oli a base sintetica abbinati alla tecnologia di additivazione più recente, Armado Synth 5W-30 stabilisce il nuovo standard per l'olio motore utilizzato nei veicoli commerciali! In tal modo, si ottengono le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante e consumo di olio eccezionalmente basso
- Avviamento a freddo regolare, anche a temperature estremamente basse
- Pellicola lubrificante molto resistente, anche nelle condizioni operative più estreme
- Eccellente capacità detergente
- Previene l'usura del motore
- Risponde eccezionalmente bene ai lunghi intervalli di cambio olio
- Previene anche la lucidatura dei cilindri

Applicazione

Armado Synth 5W-30 è adatto per motori diesel che funzionano in condizioni particolarmente ostiche. Adatto per motori diesel con emissioni di gas di scarico molto basse, in abbinamento a carburanti diesel con contenuto di zolfo ridotto. Armado Synth 5W-30 è stato sviluppato (tenendo conto delle istruzioni del produttore) per consentire intervalli di cambio olio estesi (100.000+ km) garantendo al contempo una durata in servizio protratta e senza problemi.

Specifiche

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,858
Viscosità -30°C, mPa.s	6330
Viscosità 40°C, mm ² /s	70,80
Viscosità 100°C, mm ² /s	12,00
Indice di viscosità	165
Punto di infiammabilità COC, °C	226
Punto di scorrimento, °C	-48
Numero base totale, mgKOH/g	15,3
Cenere solfatata, %	1,80
HTHS, mPa.s	3,39
Noack, %	10,9

Confezioni disponibili

57043

Secchio 20 l



32146

Latta 20 l



20020

Fusto 60 l



12291

Fusto 208 l