Informazioni di prodotto 01.40.97

08-07-2025

Kroon-Oil Avanza MSP 0W-30

Descrizione

Avanza MSP 0W-30 è un olio motore interamente sintetico a risparmio di carburante, realizzato secondo le più recenti tecnologie Mid SAPS per l'uso su vetture con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Integrato con oli a base sintetica appositamente selezionati e additivi all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Ridotta formazione di residui della combustione grazie a un contenuto di SAPS inferiore
- Maggiore durata dei filtri antiparticolato e dei convertitori catalitici
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento elevate
- Intervalli di cambio olio prolungati
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza a usura, corrosione e formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Avanza MSP 0W-30 è stato specificamente sviluppato per i moderni motori benzina e diesel in furgoni e veicoli dotati di filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. La speciale formula Mid SAPS estende la durata in servizio di questi componenti. Se indicato del produttore, è possibile estendere l'intervallo di cambio olio. Adatto per l'impiego nei più recenti modelli PSA forniti di filtro antiparticolato e per tutte le altre marche di veicoli che richiedono una specifica ACEA C2.

Specifiche

ACEA C2
API SP
PSA B71 2312 / 2302
Fiat 9.55535-GS1/DS1

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,849
Viscosità -35°C, mPa.s	6030
Viscosità 40°C, mm²/s	51,80
Viscosità 100°C, mm²/s	9,90
Indice di viscosità	180
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di scorrimento, °C	-48
Numero base totale, mgKOH/g	11,2
Cenere solfatata, %	0,75
HTHS, mPa.s	2,95
Noack, %	12,1

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

35941	35942	36862	37461	37861	35944	35945	36965
Flacone 1 l	Latta 5 l	Latta 5 l	Bag-in-Box 15 l	Latta 20 l	Fusto 60 l	Fusto 208 l	1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com