# Informazioni di prodotto 09.40.02

**08-05-2024**

# Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

### Descrizione

Drauliquid-S DOT 4 è un fluido per freni sintetico con le seguenti caratteristiche:

- Un punto di scorrimento molto basso
- Non intacca le guarnizioni
- Minimi segni di corrosione

### Applicazione

Drauliquid -S DOT 4 può essere utilizzato per tutti i sistemi frenanti a comando idraulico con freni a tamburo e a disco, che richiedono un fluido freni DOT 4.

### Specifiche

| |
|---|
| FMVSS 116 DOT 4 |
| SAE J1703, ISO 4925 |

### Caratteristiche tipiche

| | |
|---|---|
| Densità a 15°C, kg/l | 1,062 |
| Viscosità -40°C, mm²/s | 1270 |
| Viscosità 100°C, mm²/s | 2,10 |
| Punto di infiammabilità PM, °C | 91 |
| Punto di ebollizione (riflusso), °C | 261 |
| Punto di ebollizione umido, °C | 158 |
| pH - 50% in soluzione di etanolo | 8,0 |

### Confezioni disponibili

04006
Flacone 250 ml

35663
Flacone 500 ml

04206
Flacone 1 l

04304
Latta 5 l

37480
Bag-in-Box 15 l

32975
20 L Bag in Box

56152
Secchio 20 l

14102
Fusto 60 l

31364
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com**