

Informazioni di prodotto 01.40.35

17-05-2025

Emperol Racing 10W-60

Descrizione

Emperol Racing 10W-60 è un olio motore totalmente sintetico a base di oli sintetici al 100%. Integrando l'olio motore con un pacchetto di additivi attentamente bilanciato, si ottengono le seguenti proprietà:

- Un indice di viscosità molto elevato:
- Significativa resistenza al taglio
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento estremamente elevate
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Emperol Racing 10W-60 è un olio motore totalmente sintetico per motori benzina e diesel di potenza elevata e molto elevata, con o senza turbocompressori. L'affidabile pellicola lubrificante lo rende straordinariamente resistente al taglio e all'ossidazione anche in condizioni estreme, quindi ideale per gli sport motoristici.

Specifiche

ACEA A3/B4

API SN/CF

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,854
Viscosità -25°C, mPa.s	5620
Viscosità 40°C, mm ² /s	164,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	23,30
Indice di viscosità	171
Punto di infiammabilità COC, °C	244
Punto di scorrimento, °C	-45
Numero base totale, mgKOH/g	10,8
Numero di acidità, mgKOH/g	3,11
Cenere solfatata, %	1,32
HTHS, mPa.s	5,66
Noack, %	5,2

Confezioni disponibili



20062
Flacone 1 l



34347
Latta 5 l



37458
Bag-in-Box 15 l



56129
Secchio 20 l



37879
Latta 20 l



31048
Fusto 60 l



34358
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.