Informazioni di prodotto 08.10.11

13-07-2025

Perlus H 68

Descrizione

Perlus H 68 è un olio idraulico "Estreme Pressioni"multigrado di alta qualità a base di oli raffinati con solvente appositamente selezionati. È integrato con additivi speciali per ottenere le seguenti proprietà:

- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Notevole resistenza all'usura
- Eccellente protezione dalla ruggine e dalla corrosione
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Eccellente demulsionante
- Eccellente rilascio d'aria e resistenza alla formazione di schiuma
- Non intacca le guarnizioni sintetiche
- Un punto di scorrimento molto basso

Applicazione

Perlus H 68 è ideale per i sistemi idraulici pesanti nei macchinari di movimento terra e per le installazioni fisse che funzionano a pressioni elevate e ad un'ampia gamma di temperature.

Specifiche

AFNOR NF E 48-603 HV
ASTM D 6158 HV
Bosch Rexroth RDE 90220
Cincinnati Machine P-69
Denison HF-0 / HF-1 / HF-2
DIN 51524-3 HVLP
Eaton 03-401-2010 Rev-1 (35VQ25) / Brochure 694
Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S3
GB 11118.1
GM LS-2
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,870
Viscosità 40°C, mm²/s	68,00
Viscosità 100°C, mm²/s	11,20
Indice di viscosità	150
Punto di infiammabilità COC, °C	210
Punto di scorrimento, °C	-36
Numero di acidità, mgKOH/g	0,40
Cenere solfatata, %	0,06
Conductivity, pS	103

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

31092	37509	32036	12125	33859	12223	33898
Latta 5 l	Bag-in-Box 15 l	Latta 20 l	Fusto 60 l	Fusto 200 l	Fusto 208 l	1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com