

Informazioni di prodotto 01.10.22

25-04-2024

HDX 30

Descrizione

HDX 30 è un olio motore unigrado a base di oli di alta qualità raffinati con solvente con additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Elevata resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Dispersione e potere detergente elevati
- Elevata resistenza all'ossidazione

Applicazione

HDX 30 è un olio lubrificante adatto per motori a benzina e diesel su veicoli e furgoni per servizio leggero. Non adatto per i turbo-diesel che richiedono un minimo di livello API CD o Mil-L-2104 C/D.

Specifiche

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,892
Viscosità 40°C, mm ² /s	103,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	11,70
Indice di viscosità	98
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-18
Numero base totale, mgKOH/g	3,5
Cenere solfatata, %	0,55

Confezioni disponibili



00206

Flacone 1 l



31110

Latta 5 l



35044

Secchio 20 l



10107

Fusto 60 l



10207

Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.