Informazioni di prodotto 01.20.61

12-10-2024

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40

Descrizione

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40 è un olio motore per i motori diesel di ultima generazione, a base di oli di alta qualità raffinati con solvente, integrato con additivi attentamente bilanciati. Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40 presenta le seguenti proprietà:

- Elevato potere detergente, riduce al minimo i depositi nella zona calda del motore
- Dispersione molto efficace che riduce al minimo la formazione di sedimento e morchia
- Resistenza a corrosione e formazione di schiuma elevata
- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Un contenuto di ceneri solfate basso
- Elevata resistenza all'usura che favorisce una notevole riduzione dell'usura delle fasce elastiche e della parete del cilindro

Applicazione

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40 è adatto per motori diesel con o senza turbocompressore, funzionanti in condizioni ostiche e per tutto l'anno. Grazie all'elevato TBN, il prodotto è adatto all'impiego con carburanti che hanno un contenuto di zolfo relativamente alto. Questo tipo di olio motore è stato specificamente studiato per estendere gli intervalli di cambio olio (45.000 km) e prevenire l'usura del cilindro.

Specifiche

ACEA E7
API CI-4 / SL
Cat ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Allison C3, CAT TO-2
ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,886
Viscosità -20°C, mPa.s	6300
Viscosità 40°C, mm²/s	110,30
Viscosità 100°C, mm²/s	14,50
Indice di viscosità	135
Punto di infiammabilità COC, °C	212
Punto di scorrimento, °C	-30
Numero base totale, mgKOH/g	16,1
Cenere solfatata, %	2,00

Confezioni disponibili

32239	45055	20056	32474	20057
Latta 5 l	Secchio 20 l	Fusto 60 l	Fusto 200 l	Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com