

Informazioni di prodotto 09.10.12

27-04-2024

Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst

Descrizione

Coolant Non-Toxic -45 Burst – Istruzioni per l'uso:

- Aprire i rubinetti dell'acqua calda e fredda e gli scarichi
- Svuotare l'impianto dell'acqua potabile (eventualmente usare aria compressa)
- Svuotare il serbatoio dell'acqua calda
- Collegare tra loro mandata e uscita del serbatoio acqua calda
- Versare Coolant Non-Toxic -45 Burst senza diluirlo Pressurizzare l'impianto azionando la pompa
- Aprire tutti i rubinetti uno alla volta finché non fuoriesce il refrigerante, quindi richiuderli Scaricare completamente WC e vaschetta e quindi riempire con refrigerante
- Azionare più volte la maniglia finché non fluisce il refrigerante Attenzione! Quando si riattiva l'impianto dell'acqua potabile, lavararlo completamente per almeno mezz'ora finché non fluisce più liquido colorato dall'impianto.

Applicazione

Coolant Non-Toxic -45 Burst è un refrigerante liquido speciale, pronto all'uso, che contiene glicole monopropilenico. Questo prodotto non tossico può essere utilizzato per la protezione degli impianti acqua potabile e di riscaldamento, compresi quelli di imbarcazioni da diporto e case per vacanze. Può inoltre essere utilizzato per la protezione antigelo di sistemi di raffreddamento ad acqua nei motori delle navi. Fornisce una protezione contro la rottura delle tubazioni fino a -45°C.

Confezioni disponibili



32473
Latta 5 l



32243
Fusto 208 l



32242
1000 L IBC