

Informazioni di prodotto 01.40.20

17-05-2025

Emperol 5W-40

Descrizione

Emperol 5W-40 è un moderno olio motore sintetico, universale e a risparmio di carburante. Il prodotto è a base di oli sintetici che presentano un indice di viscosità naturalmente elevato. È integrato con additivi altamente all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante: fino al 3%
- Indice di viscosità estremamente elevato e alta resistenza al taglio
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva, anche a temperature di funzionamento estremamente elevate
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Emperol 5W-40 è un olio motore sintetico di tipo universale e a risparmio di carburante. Adatto per tutti i motori benzina e diesel, con o senza turbocompressori, su veicoli e furgoni. Per un impiego ottimale, fare riferimento al database consultivo del prodotto.

Specifiche

ACEA A3/B4

API SN/CF

VW 502.00/505.00

MB 229.3

Renault RN0700 / RN0710

BMW Longlife-01

Fiat 9.55535-M2

GM LL-B-025

Porsche A40

PSA B71 2296

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,856
Viscosità -30°C, mPa.s	5880
Viscosità 40°C, mm ² /s	92,20
Viscosità 100°C, mm ² /s	14,70
Indice di viscosità	167
Punto di infiammabilità COC, °C	228
Punto di scorrimento, °C	-42
Numero base totale, mgKOH/g	10,8
Cenere solfatata, %	1,32
HTHS, mPa.s	3,99
Noack, %	8,2

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili02219
Flacone 1 l33217
Latta 4 l02334
Latta 5 l37470
Bag-in-Box
15 l37061
Secchio 20 l37874
Latta 20 l12163
Fusto 60 l33717
Fusto 200 l12260
Fusto 208 l33047
Contenitore
materiale
sfuso da
999 l