

## Informazioni di prodotto 09.10.12

17-05-2025

### Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst

#### Descrizione

Coolant Non-Toxic -45 Burst – Istruzioni per l'uso:

- Aprire i rubinetti dell'acqua calda e fredda e gli scarichi
- Svuotare l'impianto dell'acqua potabile (eventualmente usare aria compressa)
- Svuotare il serbatoio dell'acqua calda
- Collegare tra loro mandata e uscita del serbatoio acqua calda
- Versare Coolant Non-Toxic -45 Burst senza diluirlo Pressurizzare l'impianto azionando la pompa
- Aprire tutti i rubinetti uno alla volta finché non fuoriesce il refrigerante, quindi richiuderli Scaricare completamente WC e vaschetta e quindi riempire con refrigerante
- Azionare più volte la maniglia finché non fluisce il refrigerante Attenzione! Quando si riattiva l'impianto dell'acqua potabile, lavararlo completamente per almeno mezz'ora finché non fluisce più liquido colorato dall'impianto.

#### Applicazione

Coolant Non-Toxic -45 Burst è un refrigerante liquido speciale, pronto all'uso, che contiene glicole monopropilenico. Questo prodotto non tossico può essere utilizzato per la protezione degli impianti acqua potabile e di riscaldamento, compresi quelli di imbarcazioni da diporto e case per vacanze. Può inoltre essere utilizzato per la protezione antigelo di sistemi di raffreddamento ad acqua nei motori delle navi. Fornisce una protezione contro la rottura delle tubazioni fino a -45°C.

#### Confezioni disponibili



32473  
Latta 5 l



37749  
20 L can



37750  
Fusto 60 l



32243  
Fusto 208 l



32242  
1000 L IBC