Informazioni di prodotto 09.10.12

05-07-2025

Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst

Descrizione

Coolant Non-Toxic -45 Burst – Istruzioni per l'uso:

- Aprire i rubinetti dell'acqua calda e fredda e gli scarichi
- Svuotare l'impianto dell'acqua potabile (eventualmente usare aria compressa)
- Svuotare il serbatoio dell'acqua calda
- Collegare tra loro mandata e uscita del serbatoio acqua calda
- Versare Coolant Non-Toxic -45 Burst senza diluirlo Pressurizzare l'impianto azionando la pompa
- Aprire tutti i rubinetti uno alla volta finché non fuoriesce il refrigerante, quindi richiuderli Scaricare completamente WC e vaschetta e quindi riempire con refrigerante
- Azionare più volte la maniglia finché non fluisce il refrigerante Attenzione! Quando si riattiva l'impianto dell'acqua potabile, lavarlo completamente per almeno mezz'ora finché non fluisce più liquido colorato dall'impianto.

Applicazione

Coolant Non-Toxic -45 Burst è un refrigerante liquido speciale, pronto all'uso, che contiene glicole monopropilenico. Questo prodotto non tossico può essere utilizzato per la protezione degli impianti acqua potabile e di riscaldamento, compresi quelli di imbarcazioni da diporto e case per vacanze. Può inoltre essere utilizzato per la protezione antigelo di sistemi di raffreddamento ad acqua nei motori delle navi. Fornisce una protezione contro la rottura delle tubazioni fino a -45°C.

Confezioni disponibili

32473	37749	37750	32243	32242
Latta 5 l	20 L can	Fusto 60 l	Fusto 208 l	1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com