

Informazioni di prodotto 01.40.99

17-05-2025

Helar FE LL-04 0W-20

Descrizione

Helar FE LL-04 0W-20 è un olio motore sintetico a risparmio di carburante, realizzato secondo le più recenti tecnologie Mid SAPS per l'uso su vetture con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Integrato con oli sintetici selezionati e additivi all'avanguardia con le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Ridotta formazione di residui della combustione grazie a un contenuto di SAPS inferiore
- Maggiore durata filtri antiparticolato e convertitori catalitici
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento elevate
- Intervalli di cambio olio prolungati
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Helar FE LL-04 0W-20 è destinato ai più recenti motori VAG che richiedono un olio motore SAE 0W-20 conforme allo standard VW 508 00/509 00. Con viscosità ultra-bassa, riduce i consumi di carburante e ottimizza la protezione del motore.

Helar FE LL-04 0W-20 non ha compatibilità retroattiva e non va utilizzato in motori con specifiche VW 504 00/507 00, VW 503 00/506 00/506 01 e VW 502 00/505 00/505 01.

Specifiche

ACEA C5

Approved under VW 508.00/509.00

Ford WSS-M2C956-A1

Porsche C20

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,850
Viscosità -35°C, mPa.s	5450
Viscosità 40°C, mm ² /s	44,80
Viscosità 100°C, mm ² /s	8,53
Indice di viscosità	171
Punto di infiammabilità COC, °C	226
Punto di scorrimento, °C	-51
Numero base totale, mgKOH/g	8,7
Cenere solfatata, %	0,80
Noack, %	10,7
Molibdeno, mg/kg	150

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili32496
Flacone 1 l32497
Latta 4 l32498
Latta 5 l37467
Bag-in-Box 15 l32500
Secchio 20 l32499
Latta 20 l32501
Fusto 60 l32503
Fusto 208 l