Informazioni di prodotto 05.20.20

11-07-2025

Scoosynth

Descrizione

Scoosynth è un olio motore semi-sintetico per scooter con motori a benzina a 2 tempi Integrato con additivi specificamente formulati, presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente lubrificazione di tutte le parti motore: prevenzione efficace dell'usura e durata in servizio dell'olio considerevolmente estesa
- Elevato potere detergente: la camera di combustione e le luci di scarico restano prive di depositi
- Prestazioni motore mantenute nel tempo
- Combustione quasi completa: condizioni non nocive per l'ambiente e perfetta pulizia delle candele
- Eccellente resistenza alla corrosione e all'usura
- Formazione ridotta di fumi e odori
- Specificamente progettato per la miscelazione con benzina senza piombo (Euro 95 consigliata)

Applicazione

Scoosynth è stato ideato per motori pesanti di scooter a 2 tempi ad alta velocità (raffreddamento ad aria o acqua). Il prodotto è adatto anche per altri motori a 2 tempi, ad esempio di motociclette, motoseghe e generatori. Per un risultato ottimale, miscelare 1 parte di Scoosynth a 50 parti di benzina senza piombo o usare il rapporto di miscelazione consigliato dal costruttore. Scoosynth è un olio per motori semi-sintetico, automiscelante, adatto anche per sistemi a lubrificazione automatica.

Specifiche

API TC
JASO FD
Global GD
Husqvarna 272
ISO-L-EGD
2-Stroke DFI

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,869
Viscosità 40°C, mm²/s	64,60
Viscosità 100°C, mm²/s	9,50
Indice di viscosità	129
Punto di infiammabilità PM, °C	100
Punto di infiammabilità COC, °C	116
Punto di scorrimento, °C	-24
Numero base totale, mgKOH/g	1,4
Numero di acidità, mgKOH/g	0,50
Cenere solfatata, %	0,14

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

02224	37955	12185	33062
Flacone 1 l	Latta 20 l	Fusto 60 l	Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com