

Informazioni di prodotto 05.20.20

17-05-2025

Scoosynth

Descrizione

Scoosynth è un olio motore semi-sintetico per scooter con motori a benzina a 2 tempi Integrato con additivi specificamente formulati, presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente lubrificazione di tutte le parti motore: prevenzione efficace dell'usura e durata in servizio dell'olio considerevolmente estesa
- Elevato potere detergente: la camera di combustione e le luci di scarico restano prive di depositi
- Prestazioni motore mantenute nel tempo
- Combustione quasi completa: condizioni non nocive per l'ambiente e perfetta pulizia delle candele
- Eccellente resistenza alla corrosione e all'usura
- Formazione ridotta di fumi e odori
- Specificamente progettato per la miscelazione con benzina senza piombo (Euro 95 consigliata)

Applicazione

Scoosynth è stato ideato per motori pesanti di scooter a 2 tempi ad alta velocità (raffreddamento ad aria o acqua). Il prodotto è adatto anche per altri motori a 2 tempi, ad esempio di motociclette, motoseghe e generatori. Per un risultato ottimale, miscelare 1 parte di Scoosynth a 50 parti di benzina senza piombo o usare il rapporto di miscelazione consigliato dal costruttore. Scoosynth è un olio per motori semi-sintetico, automiscelante, adatto anche per sistemi a lubrificazione automatica.

Specifiche

API TC

JASO FD

Global GD

Husqvarna 272

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,869
Viscosità 40°C, mm ² /s	64,60
Viscosità 100°C, mm ² /s	9,50
Indice di viscosità	129
Punto di infiammabilità PM, °C	100
Punto di infiammabilità COC, °C	116
Punto di scorrimento, °C	-24
Numero base totale, mgKOH/g	1,4
Numero di acidità, mgKOH/g	0,50
Cenere solfatata, %	0,14

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili



02224

Flacone 1 l



57024

Secchio 20 l



37955

Latta 20 l



12185

Fusto 60 l



33062

Fusto 208 l