

Informazioni di prodotto 01.10.34

17-05-2025

Multifleet SCD 50

Descrizione

Multifleet SCD 50 è un olio motore universale, formulato con oli di base raffinati con solvente di alta qualità e una scelta di additivi ben bilanciata. Questo olio motore presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente capacità detergente, previene i depositi nell'area calda del motore
- Ottima dispersione, previene la formazione di precipitato e morchia
- Potente azione contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma
- Basso contenuto di ceneri

Applicazione

Multifleet SCD 50 è adatto ai motori benzina e diesel, con o senza sovralimentazione.

Specifiche

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,891
Viscosità -10°C, mPa.s	12400
Viscosità 40°C, mm ² /s	168,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	19,40
Indice di viscosità	119
Punto di infiammabilità COC, °C	236
Punto di scorrimento, °C	-27
Numero base totale, mgKOH/g	6,9
Cenere solfatata, %	0,98
Magnesio, mg/kg	25

Confezioni disponibili



37546

Bag-in-Box 15 l



34312

Secchio 20 l



37643

Latta 20 l



32634

Fusto 60 l



32586

Fusto 200 l



31169

Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.