

## Informazioni di prodotto 01.30.22

27-04-2024

### Torsynth 5W-40

#### Descrizione

Torsynth 5W-40 è un moderno olio motore universale a risparmio di carburante, a base di oli sintetici con un indice di viscosità naturalmente elevato. Integrato con additivi accuratamente bilanciati, per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante (fino al 2%)
- Indice di viscosità molto elevato ed elevata resistenza al taglio
- Avviamento a freddo regolare
- Film lubrificante protettivo ad alte temperature
- Eccellente potere disperdente e pulente, che previene la formazione di fanghi bianchi
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata
- Adatto per l'uso in veicoli dotati di tecnologie con convertitore catalitico

#### Applicazione

Torsynth 5W-40 è un olio motore di tipo universale a risparmio di carburante, adatto per motori benzina e diesel, con e senza turbocompressori, montati su veicoli e furgoni. Per un impiego corretto, consultare le specifiche nella scheda del prodotto.

#### Specifiche

Suitable for use:

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Fiat 9.55535-M2

GM LL-B-025

MB 229.3 / 226.5

PSA B71 2296

Renault RN0700 / RN0710

VW 502.00 / 505.00

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,856
Viscosità -30°C, mPa.s	5970
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	83,90
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	13,90
Indice di viscosità	173
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	10,8
Cenere solfatata, %	1,33

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Confezioni disponibili**34446  
Flacone 1 l36169  
Latta 4 l34447  
Latta 5 l37482  
Bag-in-Box  
15 l32639  
20 L Bag in  
Box34448  
Secchio 20 l32246  
Latta 20 l34449  
Fusto 60 l34450  
Fusto 208 l