

## Informazioni di prodotto 01.40.09

17-05-2025

### Kroon-Oil Helar 0W-40

#### Descrizione

Helar 0W-40 è un olio motore completamente sintetico di alta qualità. Viscosità molto bassa, abbinata ad additivi all'avanguardia fanno di Helar 0W-40 il nuovo standard per gli oli motore grazie alle seguenti proprietà esclusive:

- Risparmio di carburante fino al 4% e basso consumo di olio: conveniente in termini di costi e minore possibilità di quantità insufficienti
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante resistente, anche in condizioni estreme: alto livello di affidabilità tecnica
- Eccezionale capacità detergente e compatibilità con i convertitori catalitici: aiuta a mantenere basse le emissioni dei gas di scarico
- Previene l'usura del motore: lunga durata utile lunga delle parti in movimento
- Risponde bene ai lunghi intervalli di cambio: maggiore sicurezza

#### Applicazione

Helar 0W-40 è un olio motore universale e sintetico, adatto per tutti i motori benzina e diesel con turbocompressori (a iniezione diretta e indiretta). Helar 0W-40 può essere utilizzato nei veicoli i furgoni che richiedono le specifiche indicate nella scheda prodotto.

#### Specifiche

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Ford WSS-M2C937-A

MB 229.3 / 229.5

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

VW 502.00/505.00

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,845
Viscosità -35°C, mPa.s	5900
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	76,90
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	13,40
Indice di viscosità	180
Punto di infiammabilità COC, °C	226
Punto di scorrimento, °C	-48
Numero base totale, mgKOH/g	10,3
Cenere solfatata, %	1,09
HTHS, mPa.s	3,70
Noack, %	9,0

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Confezioni disponibili**02226  
Flacone 1 l35136  
Latta 4 l02343  
Latta 5 l37474  
Bag-in-Box  
15 l57019  
Secchio 20 l37863  
Latta 20 l12176  
Fusto 60 l12272  
Fusto 208 l37664  
1000 L IBC