Informazioni di prodotto 01.20.63

19-04-2024

Agridiesel CRD+ 15W-40

Descrizione

Agridiesel CRD+ 15W-40 è un olio motore per i motori diesel di ultima generazione, a base di oli sintetici e raffinati con solvente, integrato con additivi attentamente bilanciati. Questo consente di ottenere le seguenti proprietà:

- Elevato potere detergente, riduce al minimo i depositi nella zona calda del motore
- Dispersione molto efficace che previene la formazione di sedimento e morchia
- Elevata resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Un basso contenuto di cenere
- Molto efficace contro l'usura, riduce l'usura delle fasce elastiche e della parete del cilindro

Applicazione

Agridiesel CRD+ 15W-40 è un olio motore moderno, per impieghi gravosi, adatto per motori diesel con o senza turbocompressori, funzionanti in condizioni difficili in tutte le stagioni dell'anno. Agridiesel CRD+ 15W-40 ha un TBN (Total Base Number) elevato che lo rende idoneo per tutti i carburanti con alto contenuto di zolfo. Specificamente studiato come olio motore premium di lunga durata per l'ultima generazione di veicoli per il settore agricolo, spesso forniti di motori diesel Common Rail.

Specifiche

ACEA E7
API CI-4 / SL
DTFR 15B110 (228.3)
Mack EO-N, Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Cat ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077 / 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Allison C3, CAT TO-2
ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,875
Viscosità -20°C, mPa.s	6300
Viscosità 40°C, mm²/s	115,00
Viscosità 100°C, mm²/s	15,10
Indice di viscosità	136
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-36
Numero base totale, mgKOH/g	11,1
Numero di acidità, mgKOH/g	4,33
Cenere solfatata, %	1,43

Confezioni disponibili

37529
Bag-in-Box 15 l

32727
20 L Bag in Box

33965
Secchio 20 l

32293
Latta 20 l

33966
Fusto 60 l

34519
Fusto 200 l

33967
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com