

## Informazioni di prodotto 02.35.10

27-04-2024

### Kroon-Oil SP Matic 2032

#### Descrizione

SP Matic 2032 è un ATF sintetico di eccellente qualità e lunga durata, appositamente formulato per l'impiego in trasmissioni automatiche con convertitore continuo con frizione di lock -up. Il prodotto presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente stabilità all'ossidazione: maggiore durata
- Notevoli proprietà lubrificanti: protezione ottimale
- Eccellente resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma: protezione efficace
- Un punto di scorrimento estremamente basso, può essere usato a temperature estremamente basse
- Non intacca le guarnizioni utilizzate: previene i trafileamenti

#### Applicazione

SP Matic 2032 è adatto ai cambi automatici con convertitore dotato di frizione lock-up ed è spesso utilizzato nei cambi automatici di numerosi rinomati costruttori di veicoli. Per un impiego ottimale, fare riferimento al database consultivo di Kroon-Oil.

#### Specifiche

Allison C4 / TES-389

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH

MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2 / V2

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.93

Voith 55.6335 / 55.6336

Volvo 97340 / 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

#### Caratteristiche tipiche

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Densità a 15°C, kg/l                | 0,849 |
| Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s  | 34,70 |
| Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s | 7,40  |
| Indice di viscosità                 | 188   |
| Punto di infiammabilità COC, °C     | 250   |
| Punto di scorrimento, °C            | -48   |
| Numero base totale, mgKOH/g         | 0,9   |

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Confezioni disponibili**

02230

Flacone 1 l



32763

20 L Bag in  
Box

56312

Secchio 20 l



31134

Fusto 60 l



31138

Fusto 208 l



33092

1000 L IBC