

## Informazioni di prodotto 01.40.84

19-04-2024

### Expulsa RR 15W-50

#### Descrizione

Expulsa RR 15W-50 è un olio per motori 4 tempi ad elevate prestazioni, totalmente sintetico speciale per motociclette di ultima generazione. Expulsa RR 15W-50 è a base di oli sintetici di alta qualità e additivi speciali all'avanguardia che conferiscono le seguenti proprietà:

- Eccezionale protezione contro l'usura, anche a temperature estremamente alte o basse
- Eccellente lubrificazione, anche nelle condizioni di funzionamento più estreme
- Bassa volatilità e quindi un consumo d'olio minimo
- Attrito interno molto limitato per la massima performance del motore
- Un indice di viscosità molto elevato e stabile
- Eccezionali proprietà detergenti, garantiscono un interno motore sempre pulito
- Garantisce cambi marcia fluidi e precisi
- Funzionamento ottimale della frizione a bagno d'olio

#### Applicazione

Expulsa RR 15W-50 è stato specificamente sviluppato per le motociclette moderne tecnologicamente avanzate, di potenza da elevata a molto elevata. La formula totalmente sintetica garantisce una lubrificazione superiore anche a temperature di esercizio estremamente alte. Ciò rende Expulsa RR 15W-50 ideale per l'impiego in contesto sportivo, su strada come in pista.

#### Specifiche

API SN

JASO MA2

#### Caratteristiche tipiche

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Densità a 15°C, kg/l                | 0,845  |
| Viscosità -25°C, mPa.s              | 3380   |
| Viscosità -20°C, mPa.s              | 2010   |
| Viscosità -15°C, mPa.s              | 1360   |
| Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s  | 119,00 |
| Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s | 18,00  |
| Indice di viscosità                 | 168    |
| Punto di infiammabilità COC, °C     | 256    |
| Punto di scorrimento, °C            | -60    |
| Numero base totale, mgKOH/g         | 7,7    |
| Cenere solfatata, %                 | 0,85   |

#### Confezioni disponibili



33015

Flacone 1 l



58042

Secchio 20 l



33043

Fusto 60 l



32673

Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.