Informazioni di prodotto 02.35.44

11-07-2025

Kroon-Oil SP Matic 2096

Descrizione

SP Matic 2096 è un ATF di eccellente qualità e lunga durata, a viscosità estremamente bassa specificamente formulato per l'ultima generazione di trasmissioni automatiche a basso consumo. Oli di base di eccellente qualità appositamente selezionati abbinati con additivi all'avanguardia, forniscono a SP Matic 2096 le seguenti proprietà:

- Eccezionali proprietà di risparmio di carburante
- Resistenza all'ossidazione particolarmente elevata
- Caratteristiche di attrito eccellenti e molto stabili che consentono intervalli di cambio olio prolungati
- Eccezionali proprietà lubrificanti
- Eccellente protezione contro la corrosione e la formazione di schiuma
- Eccellenti proprietà alle basse temperature
- Totalmente compatibile con i sigillanti utilizzati da Mercedes

Applicazione

SP Matic 2096 è un ATF sintetico di altissima qualità, appositamente formulato per l'ultima generazione di trasmissioni automatiche con un'elevata efficienza dei consumi. Le case automobilistiche raccomandano sempre più spesso l'uso di ATF di nuova generazione a viscosità ultra-bassa per le moderne trasmissioni ad elevata efficienza dei consumi.

Specifiche

Aisin Warner AW-2
BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)
Mazda ATF A7
MB 236.17
Nissan Matic P
Ford Mercon ULV / M2C949-A
GM Dexron ULV ATF
VW G 053 001

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,840
Viscosità 40°C, mm²/s	19,60
Viscosità 100°C, mm²/s	4,64
Indice di viscosità	162
Punto di infiammabilità COC, °C	188
Punto di scorrimento, °C	-51
Numero base totale, mgKOH/g	4,0
Numero di acidità, mgKOH/g	1,50

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

32820	37621	38091	32843	32844
Flacone 1 l	Bag-in-Box 15 l	Latta 20 l	Fusto 60 l	Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com