Informazioni di prodotto 01.40.02

04-07-2025

Xedoz FE 5W-30

Descrizione

Xedoz FE 5W-30 è un olio motore sintetico a risparmio di carburante destinato a motori a benzina di vetture e furgoni per applicazioni leggere. Integrato con additivi all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Eccezionale protezione contro LSPI (pre-accensione a basso regime)
- Notevole resistenza all'ossidazione ed eccellente capacità di neutralizzazione degli acidi
- Significativa resistenza al taglio
- Lubrificazione agli avvii a freddo regolare ed efficace
- Pellicola lubrificante protettiva, anche a temperature di funzionamento estremamente elevate
- Previene depositi su componenti critici del motore grazie ad eccellenti capacità detergenti e di dispersione
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Xedoz FE 5W-30 è adatto per motori a benzina di vetture e furgoni per applicazioni leggere. Durante lo sviluppo di questo olio motore sintetico e a risparmio di carburante, una particolare attenzione è stata dedicata alla protezione contro LSPI (pre-accensione a basso regime), un fenomeno indesiderato che si verifica nei motori “down size” molto economici con iniezione diretta e turbo. Xedoz FE 5W-30 è pertanto molto adatto all'impiego con i motori “down size” più recenti.

Specifiche

API SQ Resource Conserving
ILSAC GF-7A
GM dexos 1 Gen 3
Opel OV 040 1547 - G30
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A/B1 / M2C961-A1 / M2C929-A
GM 6094M / 4718M
VW VWC 53034

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,849
Viscosità -30°C, mPa.s	3870
Viscosità 40°C, mm²/s	59,70
Viscosità 100°C, mm²/s	10,70
Indice di viscosità	172
Punto di infiammabilità COC, °C	222
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	7,4
Cenere solfatata, %	0,78
HTHS, mPa.s	3,00
Noack, %	10,8

Confezioni disponibili

32831
Flacone 1 l

36815
Latta 4 l

32832
Latta 5 l

37488
Bag-in-Box 15 l

37865
Latta 20 l

32835
Fusto 60 l

32836
Fusto 208 l

32837
1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com