

Informazioni di prodotto 01.40.87

25-04-2024

Kroon-Oil Duranza LSP 5W-30

Descrizione

Duranza LSP 5W-30 è un moderno olio motore sintetico a risparmio di carburante, realizzato in conformità alle più recenti tecnologie Low SAPS per l'impiego su vetture con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Integrato con oli a base sintetica selezionati e additivi all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Ridotta formazione di residui della combustione grazie a un contenuto di SAPS inferiore
- Maggiore durata filtri antiparticolato e convertitori catalitici
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento elevate
- Intervalli di cambio olio prolungati
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza a usura, corrosione e formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Duranza LSP 5W-30 è un olio motore sintetico a risparmio carburante per l'ultima generazione di vetture con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Il prodotto è ideale per l'ultima generazione di vetture e furgoni Ford dotati di convertitori catalitici a 3 vie e filtro antiparticolato. Può essere utilizzato se è raccomandata la specifica Ford M2C-913-D e nei casi in cui è richiesta una specifica Ford M2C-913-C, M2C-913-B o M2C-913-A.

Specifiche

ACEA A5/B5, A1/B1

API SL/CF

Ford WSS-M2C913-D

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Renault RN0700

VW VWC 53036

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,853
Viscosità -30°C, mPa.s	3890
Viscosità 40°C, mm ² /s	54,50
Viscosità 100°C, mm ² /s	9,90
Indice di viscosità	170
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	10,1
Cenere solfatata, %	1,09

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili34202
Flacone 1 l35685
Latta 4 l34203
Latta 5 l37463
Bag-in-Box
15 l32725
20 L Bag in
Box34204
Secchio 20 l32371
Latta 20 l34205
Fusto 60 l34206
Fusto 208 l32953
1000 L IBC