Informazioni di prodotto 01.10.23

12-10-2024

HDX 40

Descrizione

HDX 40 è un olio motore unigrado a base di oli di alta qualità raffinati con solvente con additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Elevata resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma

Applicazione

HDX 40 è un olio lubrificante adatto per motori a benzina e diesel su veicoli e furgoni per servizio leggero. Non adatto per i turbo-diesel che richiedono un minimo di livello API CD o Mil-L-2104 C/D.

Specifiche

API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,892
Viscosità 40°C, mm²/s	152,00
Viscosità 100°C, mm²/s	15,00
Indice di viscosità	97
Punto di infiammabilità COC, °C	250
Punto di scorrimento, °C	-27
Numero base totale, mgKOH/g	3,5
Cenere solfatata, %	0,55

Confezioni disponibili

33119
Latta 5 l

35046
Secchio 20 l

10108
Fusto 60 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com