Informazioni di prodotto 01.40.40

12-10-2024

Helar SP LL-03 0W-30

Descrizione

Helar SP LL-03 0W-30 è un olio motore totalmente sintetico, a risparmio di carburante, a base di oli sintetici con un indice di viscosità naturalmente elevato. Helar SP LL-03 0W-30 contiene additivi all'avanguardia creati avvalendosi della tecnologia più recente per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Indice di viscosità estremamente elevato e alta resistenza al taglio
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento estremamente elevate
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Helar SP LL-03 0W-30 è un olio motore sintetico a risparmio di carburante, specificamente sviluppato per i veicoli Volkswagen con intervalli di cambio olio estesi. Adatto anche per i motori diesel e benzina a 4 tempi. Per un impiego corretto, consultare le specifiche nella scheda del prodotto.

Specifiche

ACEA C3
Approved under VW 504.00 / 507.00
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51
MB 229.52 / 229.31
Porsche C30

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,844
Viscosità -35°C, mPa.s	5750
Viscosità 40°C, mm²/s	64,00
Viscosità 100°C, mm²/s	12,00
Indice di viscosità	178
Punto di infiammabilità PM, °C	192
Punto di infiammabilità COC, °C	228
Punto di scorrimento, °C	-51
Numero base totale, mgKOH/g	8,3
Cenere solfatata, %	0,78

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

31071 Flacone 1 l	32302 Latta 4 l	20027 Latta 5 l	37476 Bag-in-Box 15 l	32898 20 L Bag in Box	33158 Secchio 20 l	20025 Fusto 60 l	20026 Fusto 208 l	37740 1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com