Informazioni di prodotto 02.40.50

05-07-2025

Agrifluid HT-Plus

Descrizione

Agrifluid HT-Plus è un moderno olio per trasmissioni idraulico di qualità superiore. Il prodotto è a base di oli raffinati di alta qualità e additivi all'avanguardia. Un olio specificamente formulato per trasmissioni idrauliche universale di nuova generazione. Agrifluid HT-Plus presenta le seguenti proprietà:

- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Bassissima volatilità, che significa una minor evaporazione di olio durante il funzionamento
- Un punto di scorrimento molto basso
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Elevata stabilità termica
- Eccellenti EP e proprietà anti-usura
- Buone proprietà di attrito che lo rendono adatto a sistemi con freni a bagno d'olio
- Alta resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma

Applicazione

Agrifluid HT-Plus è un olio per trasmissioni idrauliche universale di alta qualità (UTTO) di ultima generazione. Il prodotto è stato appositamente realizzato per sistemi idraulici e trasmissioni a carichi elevati presenti nelle più comuni macchine agricole e di movimento terra moderne, con o senza freni a bagno d'olio. Agrifluid HT-Plus è anche eccellente per l'uso in alcune trasmissioni a variazione continua (CVT) presenti nelle macchine agricole e di movimento terra.

Specifiche

API GL-4
Allison C4
Case MS 1210
Cat TO-2
CNH MAT 3540 / 3525
FNHA-2-C-200.00 / 201.00
Ford M2C86-C / M2C134-D
John Deere J20C/D
Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
Valtra G2-08 / G2-B10
Volvo WB 101 (97303)
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,868
Viscosità -25°C, mPa.s	6220
Viscosità 40°C, mm²/s	59,80
Viscosità 100°C, mm²/s	9,58
Indice di viscosità	143
Punto di infiammabilità COC, °C	235
Punto di scorrimento, °C	-45
Numero base totale, mgKOH/g	6,4
Cenere solfatata, %	1,49
Brookfield -26°C, mPa.s	6790

Confezioni disponibili

36251
Latta 5 l

37497
Bag-in-Box 15 l

36896
Latta 20 l

32128
Fusto 60 l

32129
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com