

## Informazioni di prodotto 01.30.60

27-04-2024

### Expulsa 10W-40

#### Descrizione

Expulsa 10W-40: olio motore semi-sintetico speciale per tutte le motociclette 4 tempi per impieghi gravosi. Formula esclusiva è ideata con Honda, Suzuki, Kawasaki e Yamaha, in linea con le tecnologie all'avanguardia. I produttori raccomandano oli motore appositamente formulati. La miscela di oli sintetici e minerali di alta qualità conferisce al prodotto le seguenti caratteristiche:

- Elevata resistenza a usura corrosione e formazione di schiuma
- Lunghi intervalli di sostituzione
- Pellicola lubrificante protettiva resistente, anche a temperature di funzionamento elevate
- Minimi depositi di cenere
- Avviamento a freddo regolare possibile
- Basso consumo di olio
- Dispersione e potere detergente eccellenti

#### Applicazione

Expulsa 10W-40 è stato specificamente studiato per le moto a 4 colpi, inclusi i modelli europei, dotate o meno di frizione a bagno d'olio. Adatto anche per le motociclette dotate delle ultime tecnologie di catalizzatori. Una particolare attenzione è stata posta all'ottenimento del massimo attrito frizione, anche a temperature olio molto elevate, per rendere quanto più silenzioso possibile il cambio marcia quando non si è ancora raggiunta la temperatura di esercizio motore.

#### Specifiche

API SL

JASO MA2

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,867
Viscosità -25°C, mPa.s	3200
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	85,60
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Indice di viscosità	168
Punto di infiammabilità COC, °C	218
Punto di scorrimento, °C	-33
Numero base totale, mgKOH/g	7,7
Cenere solfatata, %	0,94

#### Confezioni disponibili



02227

Flacone 1 l



37548

Bag-in-Box 15 l



37181

20 L Bag in  
Box



12177

Fusto 60 l



12273

Fusto 208 l



33422

1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.