

## Informazioni di prodotto 01.40.25

20-04-2024

### Emperol 5W-50

#### Descrizione

Emperol 5W-50 è un moderno olio motore universale a risparmio di carburante, a base di oli sintetici con un indice di viscosità naturalmente elevato. È integrato con additivi altamente all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Indice di viscosità estremamente elevato e alta resistenza al taglio
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva, anche a temperature di funzionamento estremamente elevate
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza molto elevata all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma

#### Applicazione

Emperol 5W-50 è un olio motore sintetico di tipo universale e a risparmio di carburante. Adatto per tutti i motori benzina e diesel, con o senza turbocompressori, su veicoli e furgoni. Per un impiego ottimale, fare riferimento al database consultivo del prodotto.

#### Specifiche

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

Porsche A40

VW 502.00/505.00

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,856

Viscosità -30°C, mPa.s 4670

Viscosità 40°C, mm<sup>2</sup>/s 100,90

Viscosità 100°C, mm<sup>2</sup>/s 17,30

Indice di viscosità 188

Punto di infiammabilità COC, °C 228

Punto di scorrimento, °C -39

Numero base totale, mgKOH/g 10,8

Numero di acidità, mgKOH/g 2,71

Cenere solfatata, % 1,32

Noack, % 10,0

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Confezioni disponibili**

02235

Flacone 1 l



37499

Bag-in-Box 15 l



36518

20 L Bag in  
Box

57042

Secchio 20 l



12195

Fusto 60 l



12290

Fusto 208 l



35427

1000 L IBC