

Informazioni di prodotto 01.40.85

19-04-2024

Elvado LSP 5W-30

Descrizione

Elvado LSP 5W-30: olio motore sintetico a risparmio di carburante, realizzato in conformità alle tecnologie Low SAPS per l'uso su vetture con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Formula Low SAPS per servizio prolungato. Integrato con oli sintetici selezionati e additivi all'avanguardia, offre le seguenti proprietà:

- Risparmio carburante
- Ridotta formazione di residui della combustione grazie a un contenuto di SAPS inferiore
- Maggiore durata filtri antiparticolato e convertitori catalitici
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento elevate
- Intervalli di cambio olio prolungati
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza a usura, corrosione e formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Elvado LSP 5W-30 è adatto per veicoli e furgoni moderni dotati di filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. La speciale formula Low SAPS ne estende la durata in servizio. Se indicato del produttore, è possibile estendere l'intervallo di cambio olio. Elvado LSP 5W-30 è ideale per gli ultimi modelli Mazda forniti di DPF. Inoltre, è adatto per tutte le marche di veicolo che richiedono una specifica ACEA C1.

Specifiche

ACEA C1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Ford WSS-M2C934-B

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,851
Viscosità -30°C, mPa.s	3900
Viscosità 40°C, mm²/s	52,50
Viscosità 100°C, mm²/s	9,46
Indice di viscosità	166
Punto di infiammabilità COC, °C	224
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	6,6
Cenere solfatata, %	0,45

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili



33482

Flacone 1 l



33495

Latta 5 l



37511

Bag-in-Box 15 l



36489

20 L Bag in
Box



33500

Secchio 20 l



33501

Fusto 60 l



33502

Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.