Informazioni di prodotto 02.20.99

06-07-2025

SP Gear 5015

Descrizione

SP Gear 5015 è un fluido MTF SAE 75W-80 sintetico di lunga durata. Il prodotto è stato specificamente sviluppato per l'impiego con le moderne trasmissioni manuali di vetture e furgoni. Additivi e oli sintetici avanzati di ultima generazione garantiscono le seguenti proprietà:

- Cambio marcia morbido e scorrevole a temperature sia alte che basse
- Eccellente stabilità all'ossidazione: estesa durata in servizio e resistenza a lungo termine ad elevate temperature di funzionamento
- I servomotori sincroni sono in grado di funzionare senza problemi: cambio marcia morbido e protezione ottimale contro l'usura in condizioni di funzionamento estreme, grazie a speciali additivi EP
- Eccezionale resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma

Applicazione

SP Gear 5015 è un fluido speciale SAE 75W-80 per trasmissioni manuali, specificamente sviluppato per le trasmissioni manuali di vetture passeggeri e furgoni. Grazie ad una gamma molto ampia di specifiche, SP Gear 5015 è un fluido MTF multifunzionale che può essere utilizzato sia nelle trasmissioni manuali che in quelle semiautomatiche robotizzate delle più diverse marche di auto. Per un impiego ottimale, fare riferimento al database consultivo di Kroon-Oil.

Specifiche

API GL-4
BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4
Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7
Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C186-A
GM GMW16612 / 1940004 / 19259104
GM 1940182 / 1940764 / 1940768
Honda MTF / MTF-II / MTF-III
MB 235.10
Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)
PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330
Renault DC4 / DW5
Special gear oil, MTF 94
Tranself NFJ/NFP/NFX/TRJ/TRP/TRT/TRX/TRZ
Volvo 97308 / 97309
VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / 052 512
VW G 052 527 / 052 549 / 052 726
VW G 50 / 055 512 / 060 726 / 070 726

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,869
Viscosità 40°C, mm²/s	54,20
Viscosità 100°C, mm²/s	9,50
Indice di viscosità	160
Punto di infiammabilità COC, °C	222
Punto di scorrimento, °C	-45
Numero base totale, mgKOH/g	8,7

Confezioni disponibili

36627
Flacone 1 l

37477
Bag-in-Box 15 l

37897
Latta 20 l

36630
Fusto 60 l

36631
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com