Informazioni di prodotto 02.10.10

12-10-2024

Gear Oil 80W-90

Descrizione

Gearlube GL-1 80W-90 è un olio minerale lubrificante per trasmissioni meccaniche. Questo olio ha una tendenza limitata all'ossidazione e alla formazione di schiuma e protegge le superfici metalliche dalla corrosione.

Applicazione

Gearlube GL-1 80W-90 è adatto per scatole cambio, differenziali, scatole sterzo e trasmissioni per le quali il costruttore non consiglia o addirittura sconsiglia l'uso di oli per "pressione estrema".

Specifiche

API GL-1

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,895
Viscosità 40°C, mm²/s	154,00
Viscosità 100°C, mm²/s	15,00
Indice di viscosità	97
Punto di infiammabilità COC, °C	258
Punto di scorrimento, °C	-12
Numero di acidità, mgKOH/g	1,10

Confezioni disponibili

37513
Bag-in-Box 15 l

32906
20 L Bag in Box

33506
Secchio 20 l

11101
Fusto 60 l

11201
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com