Informazioni di prodotto 01.41.02

29-04-2024

Avanza MSP+ 5W-30

Descrizione

Avanza MSP + 5W-30: olio motore sintetico a risparmio di carburante secondo le più recenti tecnologie Mid-SAPS per l'uso su vetture con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Integrato con oli sintetici selezionati e additivi all'avanguardia con le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Ottima protezione contro LSPI (pre-accensione a basso regime)
- Ridotta formazione di residui della combustione (contenuto di SAPS inferiore)
- Maggiore durata filtri antiparticolato e convertitori catalitici
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento elevate
- Intervalli di cambio olio prolungati
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza molto elevata ad usura, corrosione e formazione di schiuma

Applicazione

Avanza MSP + 5W-30 è stato specificamente sviluppato per i moderni motori benzina e diesel in veicoli dotati di filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. La speciale formula Mid SAPS estende la durata in servizio di questi componenti. Protegge contro il dannoso fenomeno dell'LSPI (pre-accensione a basso regime). Idoneo per l'uso nei modelli PSA per i quali è prescritto un olio motore con specifiche PSA B71 2290 > 2017 e per tutti i veicoli che richiedono una specifica ACEA C2.

Specifiche

ACEA C2, C3
PSA B71 2290

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,854
Viscosità -30°C, mPa.s	6150
Viscosità 40°C, mm²/s	73,00
Viscosità 100°C, mm²/s	12,30
Indice di viscosità	167
Punto di infiammabilità COC, °C	240
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	6,4
Cenere solfatata, %	0,64
Magnesio, mg/kg	510

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

36702
Flacone 1 l

36703
Latta 4 l

36705
Latta 5 l

36704
Latta 5 l

36706
20 L Bag in Box

36707
Secchio 20 l

36708
Fusto 60 l

36709
Fusto 200 l

36710
Fusto 208 l

36711
Contenitore materiale sfuso da 999 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com