Informazioni di prodotto 01.70.50

28-04-2024

Classic Multigrade 20W-50

Descrizione

Classic Monograde 20W-50 è un olio motore minerale SAE 20W-50 multigrado per i motori a benzina e diesel classici. Oli minerali di alta qualità e additivi attentamente selezionati forniscono Classic Multigrade 20W-50 le seguenti proprietà:

- Notevoli proprietà lubrificanti
- Eccezionale protezione contro l'usura
- Un indice di viscosità stabile ed elevato adatto per l'impiego in tutte le stagioni
- Protezione efficace contro la corrosione
- Non causa il distacco di sporcizia accumulata
- Eccellente resistenza alla formazione di schiuma
- Completa compatibilità con guarnizioni e gomme classiche

Applicazione

Classic Multigrade 20W-50 è un olio motore minerale multigrado di eccellente qualità, studiato per i motori diesel e benzina di veicoli e furgoni d'epoca. Classic Multigrade 20W-50 è ideale per le vetture d'epoca degli anni '60, 70 e dei primi anni '80, che richiedono un olio motore SAE 20W-50.

Specifiche

API SF/CC
CCMC G2/D1
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M
GM 6041M
GM 6136M

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,889
Viscosità -15°C, mPa.s	7940
Viscosità 40°C, mm²/s	159,00
Viscosità 100°C, mm²/s	17,30
Indice di viscosità	117
Punto di infiammabilità COC, °C	244
Punto di scorrimento, °C	-24
Numero base totale, mgKOH/g	3,5
Cenere solfatata, %	0,86

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

34538	36699	34612	35382
Barattolo 1 l	5 L tin	Fusto 60 l	Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com