

## Informazioni di prodotto 01.41.04

25-04-2024

### Kroon-Oil Xedoz FE 0W-20

#### Descrizione

Xedoz FE 0W-20 è un olio motore sintetico a risparmio di carburante destinato a motori a benzina di vetture e furgoni per applicazioni leggere. Integrato con additivi all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Eccezionale protezione contro LSPI (pre-accensione a basso regime)
- Notevole resistenza all'ossidazione ed eccellente capacità di neutralizzazione degli acidi
- Significativa resistenza al taglio
- Lubrificazione agli avvii a freddo regolare ed efficace
- Pellicola lubrificante protettiva, anche a temperature di funzionamento estremamente elevate
- Previene depositi su componenti critici del motore grazie ad eccellenti capacità detergenti e di dispersione
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

#### Applicazione

Xedoz FE 0W-20 è adatto per motori a benzina di vetture e furgoni per applicazioni leggere. Durante lo sviluppo di questo olio motore sintetico e a risparmio di carburante, una particolare attenzione è stata dedicata alla protezione contro LSPI (pre-accensione a basso regime), un fenomeno indesiderato che si verifica nei motori "down size" molto economici con iniezione diretta e turbo. Xedoz FE 0W-20 è pertanto molto adatto all'impiego con i motori "down size" più recenti.

#### Specifiche

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

GM dexos 1 Gen 3

Chrysler MS 6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1

GM 6094M

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,842
Viscosità -35°C, mPa.s	5740
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	44,50
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	8,40
Indice di viscosità	168
Punto di infiammabilità COC, °C	226
Punto di scorrimento, °C	-42
Numero base totale, mgKOH/g	7,4
Cenere solfatata, %	0,78

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Confezioni disponibili**

37541

Bag-in-Box 15 l



36780

Secchio 20 l



36782

Fusto 60 l



36783

Fusto 208 l



37273

1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.