Informazioni di prodotto 01.41.08

03-07-2025

Helar MSP+ 5W-40

Descrizione

Helar MSP+ 5W-40 è un olio motore Mid SAPS sintetico avanzato al top della sua categoria. L'applicazione di una serie avanzata di additivi altamente tecnologici combinati con oli sintetici della migliore qualità produce le seguenti proprietà esclusive:

- Proprietà di attrito ottimali con conseguenti proprietà di risparmio di carburante
- Alta affidabilità tecnica grazie alla pellicola lubrificante resistente nelle condizioni operative più rigorose
- Ottimo potere pulente e compatibilità con i moderni convertitori catalitici, filtri antiparticolato e filtri antifuliggine grazie alla tecnologia Mid SAPS
- Previene l'usura del motore, prolungando notevolmente la durata utile delle parti in movimento
- Ottima stabilità all'ossidazione, che consente intervalli di sostituzione prolungati

Applicazione

Helar MSP+ 5W-40 è un olio motore Mid SAPS sintetico, specificamente studiato per vetture di eccellente qualità con motori sportivi a elevata potenza. Il prodotto è conforme con le più recenti specifiche dell'olio motore come Porsche C40 e VW 511.00 e può essere utilizzato anche sugli ultimi modelli Porsche e Bentley, nonché sulla Lamborghini Urus e sugli ultimi modelli BMW e Mercedes. Per una consulenza personalizzata sulla lubrificazione, fare riferimento a www.kroon-oil.com.

Specifiche

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
MB 229.52 / 229.51 / 229.31
Porsche C40
VW 511.00
GM dexos 2
Renault RN0700 / RN0710

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,854
Viscosità -30°C, mPa.s	5690
Viscosità 40°C, mm²/s	68,90
Viscosità 100°C, mm²/s	12,70
Indice di viscosità	187
Punto di infiammabilità COC, °C	228
Punto di scorrimento, °C	-42
Numero base totale, mgKOH/g	7,7
Cenere solfatata, %	0,78
HTHS, mPa.s	3,70

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

36844	36845	37503	37873	36848	36849
Flacone 1 l	Latta 5 l	Bag-in-Box 15 l	Latta 20 l	Fusto 60 l	Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com