

Informazioni di prodotto 09.30.01 25-04-2024

Kroon-Oil Cleansol

Descrizione

Cleansol è uno sgrassatore a basso contenuto di composti aromatici, a base di solvente altamente raffinato. Grazie alle selezionate sostanze tensioattive, consente di ottenere un effetto pulito ottimale. Cleansol non è aggressivo e non comporta rischio di incendio grazie all'elevato punto di infiammabilità.

Applicazione

Cleansol rimuove olio, grasso, sporco ed è adatto per la facile pulizia di componenti di motori e macchine. Il forte potere pulente, il costo contenuto e l'evaporazione ridotta rendono Cleansol particolarmente conveniente. Applicare Cleansol sulla superficie da pulire, utilizzando una spazzola o lo spray. Si consiglia di abbinare Cleansol ad un detergente specifico per i componenti più piccoli. Cleansol non può essere smaltito direttamente nella rete fognaria comunale o in acque di superficie.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,805
Viscosità 20°C, mm²/s	2,50
Viscosità 40°C, mm²/s	1,98
Viscosità 100°C, mm²/s	0,60
Punto di infiammabilità PM, °C	73
Punto di scorrimento, °C	-42

Confezioni disponibili







13039 Latta 30 l

13122 Fusto 60 l

Fusto 208 I

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.