

Informazioni di prodotto 98.70.12

17-05-2025

Kroon-Oil Flushing Oil Pro

Descrizione

Flushing Oil Pro (FOP) è un prodotto per la pulizia interna dei motori contaminati. Rimuove smalti, morchie, depositi e olio motore addensato. Con l'efficace pulizia di cuscinetti del turbo, punterie idrauliche e fasce elastiche dei pistoni si risolvono, tra gli altri, anche i problemi di contaminazione dovuti a lunghi intervalli di cambio olio. L'uso regolare garantisce: rimozione di morchie e depositi, aumento della pressione di compressione, ottimizzazione della potenza motore, riduzione del consumo di olio e incremento della vita del motore. Successivamente all'uso di FOP, risciacquare nuovamente il motore con Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro per ottenere risultati ottimali.

Applicazione

1. Scaricare l'olio motore esausto a motore caldo e sostituire il filtro olio motore
2. Rifornire completamente il motore con la corretta quantità di FOP
3. Fare girare il motore al minimo per circa 30 minuti e aumentare regolarmente il regime del motore, fino a 2500 giri/min. Non guidare con carico!
4. Scaricare FOP e sostituire il filtro dell'olio motore
5. Rifornire completamente il motore con Neutralizer Oil Pro (NOP) e procedere alle fasi successive. Seguire le istruzioni per l'uso di NOP.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,863
Viscosità 40°C, mm ² /s	31,30
Viscosità 100°C, mm ² /s	5,92
Indice di viscosità	136
Punto di infiammabilità PM, °C	100
Punto di scorrimento, °C	-45
Cenere solfatata, %	0,84

Confezioni disponibili



36868
Latta 5 l



36883
Bag-in-Box 15 l



36884
Fusto 60 l



36885
Fusto 208 l