

## Informazioni di prodotto 98.70.13

12-07-2025

### Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

#### Descrizione

Neutralizer Oil Pro (NOP) è un olio motore neutralizzante con un pacchetto extra di additivi per la pulizia del motore, utilizzato per tutti i trattamenti di lavaggio professionali. Questo impedisce che qualsiasi agente di lavaggio residuo si mescoli direttamente con l'olio motore nuovo. Rimuove efficacemente tutti i residui di olio motore contaminato (Flush) ed i contaminanti, in modo che il nuovo olio motore funzioni in abbinamento con un motore pulito al 100% e non si mischi immediatamente con eventuale olio motore contaminato.

#### Applicazione

1. Scaricare l'olio motore Flushing Oil Pro a motore caldo e sostituire il filtro olio motore.
2. Rifornire il motore con Neutralizer Oil Pro (NOP).
3. Fare girare il motore al minimo per circa 10 minuti e aumentare occasionalmente il regime del motore fino ad un massimo di 2500 giri/min. Non guidare con carico!
4. Scaricare NOP e sostituire il filtro dell'olio motore.
5. Rifornire il motore con la corretta quantità di olio motore Kroon-Oil appropriato. Vedere il sito [www.kroon-oil.com](http://www.kroon-oil.com).

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,886
Viscosità -15°C, mPa.s	5000
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	68,00
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	8,00
Indice di viscosità	98
Punto di infiammabilità COC, °C	215
Punto di scorrimento, °C	-24
Numero base totale, mgKOH/g	3,5
Cenere solfatata, %	0,55

#### Confezioni disponibili



36886  
Latta 5 l



36887  
Bag-in-Box 15 l



36888  
Fusto 60 l



36889  
Fusto 208 l