

Informazioni di prodotto 01.40.75

19-04-2024

Presteza MSP 5W-30

Descrizione

Presteza MSP 5W-30 è un olio motore sintetico a risparmio di carburante appositamente realizzato per l'ultima generazione di vetture con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Le speciali tecnologie Mid SAPS ne prolungano la durata. È integrato con oli a base sintetica appositamente selezionati e additivi all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Minima formazione di residui della combustione (Mid SAPS)
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento elevate
- Intervalli di cambio olio prolungati
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Presteza MSP 5W-30 è un olio motore sintetico a risparmio di carburante. Adatto per motori benzina e diesel montati su veicoli e furgoni. Se indicato del produttore, è possibile estendere l'intervallo di cambio olio. Il prodotto è conforme ai requisiti Mid SAPS di Mercedes-Benz (MB 229.51) e BMW (BMW LL-04). Ideale per l'impiego con gli ultimi modelli BMW e Mercedes forniti di DPF e per tutti i veicoli che richiedono un olio motore ACEA C3.

Specifiche

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

MB 229.51 / 229.52 / 229.31

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

GM dexos 2

VW 505.00 / 505.01

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,852
Viscosità -30°C, mPa.s	5890
Viscosità 40°C, mm ² /s	72,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	12,20
Indice di viscosità	168
Punto di infiammabilità COC, °C	226
Punto di scorrimento, °C	-36
Numero base totale, mgKOH/g	7,5
Cenere solfatata, %	0,74

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili



33228
Flacone 1 l



35137
Latta 4 l



33229
Latta 5 l



34540
Latta 5 l



37462
Bag-in-Box
15 l



32722
20 L Bag in
Box



33152
Secchio 20 l



33154
Fusto 60 l



33862
Fusto 200 l



33156
Fusto 208 l



33609
1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.