Informazioni di prodotto 09.10.19

29-04-2024

Kroon-Oil Coolant SP 12 EVO

Descrizione

Coolant SP 12 EVO è un refrig. di alta qualità, pronto all’uso con resist. antigelo fino a -37 °C. La tecnologia di additivaz. brevettata LOBRID PSi-OAT garantisce una protez. dalla corrosione eccellente e di lunga durata e una stabilità duratura. Questo prodotto ha un’elevatissima capacità di neutralizzare gli acidi che consente intervalli di cambio olio molto prolungati. Gli esclusivi additivi neutralizzano anche gli effetti negativi dei residui di flusso che si formano nel processo di produz. dei radiatori in alluminio. Inoltre, questo prodotto fornisce molto rapidamente una protez. completa dalla corrosione; la protez. completa dalla corrosione si raggiunge entro un'ora di funzionamento. Coolant SP 12 EVO è completamente privo di ammine, nitriti, borati e acido 2-etilesanoico.

Applicazione

Coolant SP 12 EVO è un moderno refrig. pronto all'uso, rosa fluo, a lunga durata. Il prodotto è stato sviluppato appositam. per l'attuale generaz. di modelli VAG, per i quali VW prescrive una qualità G12 EVO. Coolant SP 12 EVO ha piena compatibilità retroattiva e può essere miscelato anche con i refrig. VAG (Coolant SP 13, Coolant SP 12++, Coolant SP 12) meno recenti. Questo prodotto è adatto anche per altri veicoli per i quali è prescritto uno dei livelli di qualità elencati di seguito.

Specifiche

ASTM D3306
JIS K 2234
CNH JIC-501
Cummins 85T8-2
Deutz DQC CA-14
DTFR 29D120 / 29D100
Iveco 18-1830
MAN 324 Si-OAT
MB 326.5 / 326.0
MTU 5048
Toyota LLC 1WW/2WW
VW TL 774-L/J/G/F/D

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	1,072
Valore pH	8,0

Confezioni disponibili

36951	36952	36992	36953	36954	36955	37275
Flacone 1 l	Latta 5 l	Bag-in-Box 15 l	20 L can	Fusto 60 l	Fusto 208 l	1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com